

ACRYLIC

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET



Laser Engraving



Mécanique Rotary



Impression UV UV print



Intérieur Indoor



Extérieur Outdoor



Endroit Surface



Envers Subsurface

Composition : Acrylique coulé

Composition: Cast acrylic

Format : 1000 x 500 mm

Sheet size: 1000 x 500 mm 39"x 19"

Epaisseur : Transparent 3—5—10 mm
Givré 5—8 mm

Thickness: Clear 3—5—10 mm
(1/8" - .20" - .40")
Frosted 5(.20") - 8mm(.31")

Aspect : Transparent : Brillant
Givré : Mat

Finish: Clear: Glossy
Frosted: Matt

Couleurs : Voir Catalogue
(3 couleurs disponibles)

Colors: See Catalogue
(3 colors available)

COUPE DU PRODUIT

CROSS SECTION

PMMA transparent
varie selon
épaisseur



Clear PMMA
variable according to
thickness

Caractéristiques principales

Cisaille	◆	Scie
Sérigraphie	◆	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	◆	Flexible
Résistance à la cassure	◆	Résistance aux UV
Temp. min.	-40°C -40°F	Temp. max. 80°C 176°F
Classement au feu	UL94 HB	◆ Isolant électrique

Main characteristics

Shear	◆	Saw
Silk screen	◆	Hot stamp
Scratch resistant	◆	Flexible
Break resistant	◆	UV resistant
Min. temp.	-40°C -40°F	Max. temp. 80°C 176°F
Fire classification	UL94 HB	◆ Electrical insulator

Mise en couleur nécessaire.

Needs colouring.

Manipuler avec des gants et des lunettes.

Use gloves and protection glasses.

Stockage : Local abrité, sec et ventilé, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection : 1 face.

Protection: 1 side.

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.



**GRAVOTECH
MARKING SAS**

56 Avenue Jean Jaurès
CS 80 015

F-10600
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com